Getac

Rugged Mobile Computing Solutions

E110

Fully Rugged Tablet

- **Intel® Atom™ Processor N2800**
- **Sonnenlichttaugliches 10,1-Zoll-QuadraClear™-Display von Getac (1366 x 768)**
- **Austauschbarer Akku mit LifeSupport™-Technologie**
- **e4-Kennzeichnung-zertifiziert**

COMPLIANT MIL-STD 810G

INGRESS PROTECTION IP65

Fahrzeugdock

Handschlaufe mit Schulterriemen

E110 Fully Rugged Tablet

Windows®. Leben ohne Grenzen.
Getac empfiehlt Windows 7.

Spezifikationen

Betriebssystem	Legales Windows® 7 Professional
Computerplattform	Intel® Atom™-Prozessor N2800, 1,86 GHz - 1 MB L2-Cache - Integrierte Intel®-Grafikkarte
VGA-Controller	Intel® Grafik-Media-Beschleuniger 3650
Bildschirm	10,1-Zoll-TFT-LCD mit hoher Auflösung (1366 x 768) Optionaler bei Sonnenlicht ablesbarer 750 Nits-QuadraClear™-Bildschirm mit Multi-Touch-Bildschirm
Speicher	4 GB DDR3-DRAM SATA-SSD mit 64 GB
Tastatur	3 Tablet-Tasten (Ein/Aus, Menü, programmierbar)
Touch	Touchscreen - Druckempfindlicher Multi-Touch-Bildschirm
Erweiterungssteckplatz	1 x PCMCIA-Typ II 1 x Smartcard-Leser 1 x optionaler SD-Kartenleser (verfügt über einen PCMCIA-Steckplatz)
E/A-Schnittstelle	1 x Optionale 3 Megapixel-Kamera 1 x Integriertes Mikrofon 1 x Audioausgang (Minibuchse) 1 x DC-Eingang 2 x USB 2.0 (4-polig) 1 x LAN (RJ-45) 1 x RS-232 1 x Docking-Anschluss (60-polig) HF-Antennendurchgang für GPS und WWAN
Kommunikationsschnittstellen	10/100/1000 Base-T Ethernet Intel® Centrino® Advance-N 6205; 802.11 a/g/n Bluetooth (V4.0, Klasse 1) Optionales SiRFstarIV™ GPS Optionales Gobi™3000 (mobiles Breitband)
Software	Getac Utility Getac Camera Getac V-GPS Adobe® Reader®
Sicherheitsfeatures	TPM 1.2 Smartcard-Leser Optionaler 2ter Smartcard-Leser (verfügt über einen PCMCIA-Steckplatz) Optionaler kontaktloser RFID- und Smartcard-Leser (verfügt über einen PCMCIA-Steckplatz)[i] Kensington-Schloss
Stromversorgung	AC-Netzteil(65 W, 100 – 240 VAC, 50 / 60 Hz) Intelligenter Lithium-Ionen-Akku (5200 mAh) (bis zu 5 Stunden Betriebszeit)[ii] LifeSupport™-Akkuaustauschtechnologie[iii]
Abmessungen (B x T x H) & Gewicht	280 x 184 x 40,5 mm, 1,6 kg[iv]
Zertifizierungen Robustheit	MIL-STD-810G- und IP65-zertifiziert Gehäuse vollständig aus Magnesiumlegierung Stoßfestes Design Schutz vor Vibrationen und Erschütterungen e4 Mark Prüfzeichen
Umgebungsspezifikationen	Temperatur[v]: - Betrieb: 0 °C bis 60 °C Optionale Niedertemperatur: -21 °C[vi] - Aufbewahrung: -40 °C bis 71 °C Feuchtigkeit: - 95 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend
Separat erhältliches Zubehör	Akkuladegerät Fahrzeugadapter (90 W, 11 – 16 V Gleichspannung und 22 – 32 V Gleichspannung) Stylus Schutzfolie Handschlaufe Schulterharnisch (4-Punkt, freihand) Schultergurt (2-Punkt) Hauptakku (5200 mAh) / Niedertemperatur-Akku (4100 mAh) AC-Netzteil (65 W, 100 bis 240 V Wechselspannung) Fahrzeugdock

Docking-Lösungen

	Abmessungen (B x T x H)	Serieller Port	Externer VGA-Anschluss	Mikrofoneingang	Audioausgang	DC-Eingang	USB	LAN	RF Antennen-Anschluss (WWAN, GPS)
Fahrzeugdock	280 X 249.5 X 77.5mm	2	1	1	1	1	4	1	2

i Kontaktloser RFID- und Smartcard-Leser mit 13,56 MHz (ISO 15693- und 14443 A/B-konform)
ii Die Akkulaufzeit wurde mit MobileMark 2007 ermittelt. Die Akkuleistung hängt von den jeweiligen Softwareanwendungen, Radio- und Energieverwaltungseinstellungen, LCD-Helligkeit, individuell genutzten Modulen und den Umgebungsbedingungen ab. Wie bei jedem Akku lässt auch die Kapazität des Geräteakkus abhängig von der Einsatzdauer und der Anzahl von Ladezyklen im Laufe der Zeit nach; der Akku kann durch den Getac-Kundendienst getauscht werden. Akkubetriebszeit und maximale Anzahl von Ladezyklen können je nach Nutzung und Einstellungen variieren.
iii Das System bleibt in Betrieb (innerhalb von 180 Sekunden im Betriebsmodus), während Sie den Akku wechseln.
iv Das Gewicht kann je nach Konfiguration und optionalem Zubehör variieren.
v Getestet durch ein national unabhängiges Testlabor Dritter im Hinblick auf MIL-STD-810G
vi Versorgung nur durch 4-Zellen-Hauptakku (4100 mAh)

Getac

Getac Technology GmbH
Kanzlerstrasse 4, 40472 Düsseldorf, Germany
Tel: +49 211 984 8190
sales-getac-DACH@getac.com
www.getac.de

Copyright © 2012 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
All specifications are subject to change without notice. V02M06Y12DE