Honeywell

Dolphin 99EX

Mobilcomputer

Der speziell für den Transport- und Logistikbereich entwickelt Mobilcomputer Dolphin® 99EX besticht durch benutzerfreundliche Ergonomie, topmoderne Wireless-Technologie, multifunktionale Datenerfassung und extreme Strapazierfähigkeit und eignet sich für den täglichen Einsatz in der gesamten Logistikkette, von der Verladestation bis hin zur Wohnungstür.

Der intuitiv bedienbare und zuverlässige Dolphin 99EX bietet zahlreiche Funktionen für mehr Produktivität im mobilen Einsatz. Die integrierte Shift-PLUS™-Technologie sorgt für lange Akkulaufzeiten und minimiert so den Zeit- und Kostenaufwand für das Aufladen und Auswechseln von Akkus. Der Dolphin 99EX mit Schutzart IP67 übersteht mehrere Stürze auf Beton aus 1,8 Metern Höhe – für einen ausfallfreien Betrieb über viele Jahre hinweg.

Der 99EX verfügt über topaktuelle Wireless-Technologie mit einer softwaregesteuerten Funkeinheit, die die direkte Umschaltung zwischen GSM und CDMA-Netzwerken ermöglicht und somit für eine bessere Netzabdeckung und geringere Kosten bei Einrichtung und Bereitstellung der Geräte sorgt. Die integrierte Wi-Fi-Technologie ermöglicht den Zugriff auf alle wichtigen Daten über den neuen, extrem schnellen 802.11n-Standard, es werden jedoch auch die älteren Standards 802.11a/b/g unterstützt.

Integrierte Bewegungs-, Licht- und Abstandssensoren vermindern die Akkubelastung und verbessern den Benutzerkomfort durch automatische Anpassung der Geräteeinstellungen an die jeweilige Umgebung. Darüber hinaus sind verschiedene Tastaturoptionen verfügbar, mit denen sich das Gerät für die Eingabe diverser Daten konfigurieren lässt. Auf dem ultrahellen 3,7”-Display können Sie selbst bei direkter Sonneneinstrahlung alle Informationen gut lesen und sind perfekt für den Außeneinsatz ausgerüstet.

Der Honeywell Dolphin 99EX wurde in Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen im Transport- und Logistiksektor entwickelt: ein robustes Produkt, das durch die Vernetzung von Unternehmen, Mitarbeitern und Kunden über den Weg der drahtlosen Echtzeitkommunikation zur Steigerung der Produktivität beiträgt.

Merkmale

- **Besonders robust:** Das strapazierfähige Gerät mit Schutzart IP67 übersteht mehrere Stürze auf Beton aus 1,8 m Höhe und 2000 Stürze aus 1 Meter Höhe und sorgt durch seine Langlebigkeit für geringere Gesamtbetriebskosten im Unternehmen.
- **Shift-PLUS Power Management:** Verbesserte Produktivität durch ganztägige Akkulaufzeit, da die Mitarbeiter keine Ersatzakkus oder Ladegeräte mit sich führen müssen.
- **Adaptus® Imaging Technology 6.0:** Ermöglicht vielseitige Datenerfassung durch schnelles Scannen von linearen und 2D-Barcodes mit hervorragender Bewegungstoleranz und optimaler Bilderfassung mithilfe einer integrierten Farbkamera.
- **Schnelle und zuverlässige drahtlose Verbindungsmöglichkeiten:** Bietet volle Funk-Abdeckung für Anwendungen im Innen- und Außenbereich und Echtzeitzugriff auf alle wichtigen Daten.
- **Optimale Kombination aus Leistungsfähigkeit und Bedienkomfort:** Dank des großen, auch im Freien gut lesbaren Displays, der verschiedenen Tastaturoptionen, des superschnellen Prozessors und der intelligenten Sensoren lässt sich das Gerät besonders angenehm und effizient bedienen.
- **Optionales Remote MasterMind®-Softwarepaket:** Die sofort einsatzbereite Geräteverwaltung per Fernzugriff gibt den mobilen Mitarbeitern mehr Anwendungsmöglichkeiten und Funktionen an die Hand und senkt dazu noch die Gesamtbetriebskosten.
- **Optionale Service Made Simple™-Wartungsvereinbarungen:** Dieser umfassende und unkomplizierte Schutz der Geräte für bis zu fünf Jahre nach dem Kauf gibt Ihnen Investitionssicherheit.

Dolphin 99EX – Technische Daten

Mechanik/Umgebung	
Abmessungen	215 mm L x 69 mm B (Tastenfeld) x 39 mm (Standardakku)/45 mm (mit Zusatzakku)
Gewicht	Standardakku – 520 g; mit Zusatzakku – 570 g
Betriebstemperatur	-20°C bis 50°C
Lagertemperatur	-25°C bis 70°C
Rel. Luftfeuchtigkeit	95 % Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Sturzfestigkeit	Übersteht wiederholtes Fallen auf Beton aus 1,8 m Höhe aus allen Richtungen und innerhalb des gesamten Betriebstemperaturbereichs
Falltest	Übersteht 2000 Stürze aus 1 m Höhe nach IEC 60068-2-32
Schutzart	Erfüllt laut unabhängiger Zertifizierung IP67-Standards in Bezug auf Feuchtigkeits- und Partikelbeständigkeit
Elektrostatische Entladung	Luft: ±15 kV; Kontakt: ±8 kV
Systemarchitektur	
Prozessor	Texas Instruments® OMAP3715 1,0 GHz-Prozessor
Betriebssystem	Microsoft® Windows Embedded Handheld 6.5 Professional und Classic
Speicher	1 GB NAND-Flash (diskret) x 256 MB RAM
Display	Chemisch gehärtetes transflektives 3,7˝-Aktivmatrix-Glasdisplay, VGA (480 x 640), 333 Nits
Touchscreen	Industriegefertiger Touchscreen mit resistiver Touch-Technologie für Bedienung per Hand oder Stylus
Tastatur	55 alphanumerische Tasten mit Hintergrundbeleuchtung, 43 Tasten mit alpha-numerischer Umschaltung, 34 Tasten mit Nummern-Zahlen-Umschaltung (Telefon- oder Taschenrechnerformat)
Audio	Lautsprecher, Hörgeräte-tauglicher Empfänger, Mikrofon
Kamera	3,1 Megapixel-Kamera mit Automated Camera Control (ACC). Funktionen: automatische Bildprofile, Kamera-API (Anwendungsprogrammier-Schnittstelle), gemeinsame Nutzung von Kamera und Imager sowie Blitzlicht
E/A-Anschlüsse	RS-232/USB 2.0/Audio-Ausgang/Ladeanschluss, integrierte IrDA-Schnittstelle mit SIR-Modus-Unterstützung
Speichererweiterung	MicroSD-Karte (bis max. 32 GB)
Akku	Standard: Lithium-Ionen-Akku, 3,7 V, 3060 mAh; Zusatzakku: Lithium-Ionen-Akku, 3,7 V, 5000 mAh
Akkulaufzeit	Standard/mit Zusatzakku: 9 Std./15,5 Std. (Scannen und Datenversand über WLAN alle 9 Sekunden) Standard/mit Zusatzakku: 8 Std./14,75 Std. (Scannen und Datenversand über WWAN alle 15 Sekunden, GPS mit permanentem Datenempfang)
Imager/Scanner	N5600/5603 Standard Range (SR), Extended Range (ER) und High Density (HD)-Imager mit High-Visibility-Laser oder grünem LED-Zielstrahl. Alle Imager sind um 25 Grad abgewinkelt und mit Adaptus 6.0 Imaging Technology ausgestattet
Dekodierung	Liest 1D- und 2D-Standardsymbole
Entwicklungsumgebung	Honeywell SDK für Windows Embedded
Garantie	1 Jahr Herstellergarantie
Wartungsvereinbarungen	3- oder 5-Jahresverträge für das „Service Made Simple“-Programm (optional) – für sorgenfreien Einsatz der Geräte
Kabellose Verbindungen	
WWAN	Softwaregesteuerte Gobi 3000-Technologie (nur Daten), 3,75-G-Funkverbindung über Fünf-Band-UMTS/HSPA+ (800/850/900/1900/2100 MHz), Quadband-GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 MHz) und Dualband-EV-DO/CDMA (800/1900)-Unterstützung für zwei SIM-Karten Sprach- und Datenübertragung über 3,75-G-Funkverbindung mit Fünf-Band-UMTS/HSPA+ (800/850/900/1900/2100 MHz) und Quadband- GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 MHz)-Unterstützung für zwei SIM-Karten
WLAN	802.11 a/b/g/n, Wi-Fi™-zertifiziert
WLAN-Sicherheit	WPA, WPA2 (Personal und Enterprise), 802.11x, EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2, PEAPv1/EAP-GTC, WMM, CWG-RF-Profil, CCX v.4, WAPI
WPAN	Bluetooth® V2.1, Unterstützung von Enhanced Data Rate mit 2,0 Mbit/s und 3,0 Mbit/s (Klasse II)
GPS	Integriertes Assisted GPS (A-GPS) mit schneller Standortbestimmung und geringem Stromverbrauch

Microsoft, Windows und das Windows-Logo sind eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation. Die Bluetooth-Marken gehören Bluetooth SIG, Inc. U.S.A. und sind an Honeywell International Inc. lizenziert.

Eine vollständige Liste aller Konformitätsanerkennungen und -zertifikate finden Sie unter www.honeywellaidc.com/compliance.
Eine vollständige Liste aller unterstützten Barcode-Symbole finden Sie unter www.honeywellaidc.com/symbologies.

LASER LIGHT. DO NOT STARE INTO BEAM
CLASS 2 LASER PRODUCT
1.0 mW MAX OUTPUT: 650nM
IEC 60825-1 Ed 2 (2007). pulse duration of 15.5mSec. Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007.

Weitere Informationen unter:

www.honeywellaidc.com

Honeywell Scanning & Mobility
Dornierstrasse 2
82178 Puchheim
Deutschland
Tel.: +49 8989019156
Fax: +49 89 89019 200
www.honeywell.com

Honeywell

99EX-DS Rev A 01/11_DE
© 2011 Honeywell International Inc.

Honeywell

Dolphin 99EXhc

Mobile Computer

Purpose built for use in healthcare environments, Honeywell's Dolphin® 99EXhc mobile computer provides extreme durability, cutting-edge wireless technology, user-friendly ergonomics, and multi-functional data capture for healthcare professionals performing a variety of applications including point-of-care, specimen collection and inventory management.

Excellent at resisting the harmful effects of fast-drying disinfecting solutions, the Dolphin 99EXhc is equipped with disinfectant-ready housings that deliver long-term reliability, reduce cleaning time and lower repair costs when compared to devices made from traditional materials.

The productivity-enhancing Dolphin 99EXhc delivers long-lasting battery life that can stand up to the challenge of extended shifts, eliminating the need for healthcare professionals to waste precious time on battery swaps. Optimized for single-handed use, the lightweight 99EXhc minimizes user fatigue and ensures that users have a free hand to provide patient care. The offering also incorporates a 3.7 inch display that provides easy viewing of more patient data on a single screen.

The 99EXhc features the latest in wireless technology, including compatibility with the new, lightning fast 802.11n standard for quicker access to critical patient data. Additionally, healthcare professionals that provide in-home patient care can connect to hospital databases, regardless of location, through use of an integrated software-definable radio that allows on-the-fly switching between GSM and CDMA networks.

Designed with input from leading healthcare institutions, Honeywell's Dolphin 99EXhc mobile computer provides a rugged solution that enables healthcare institutions to transition from paper-based to automated processes, driving increased productivity and patient safety.

Features

- **Disinfectant-Ready Housings:** Optimal for environments where the device must be cleaned frequently with harsh chemicals, and device reliability and longevity are important
- **Superior Durability:** Incorporates an IP67-rated design that withstands multiple 6 foot drops to concrete and 2,000 1 meter tumbles, resulting in a lower total cost of ownership for healthcare institutions
- **Adaptus® Imaging Technology 6.0:** Enables multi-functional data capture by providing fast scanning of linear and 2D bar codes on patient wristbands, medications and medical equipment with excellent motion tolerance, as well as seamless image capture through use of an integrated color camera
- **Fast and Reliable Wireless Connectivity:** Delivers full wireless coverage for hospital- and home-based healthcare professionals, allowing real-time access to critical patient data
- **Optimal Combination of Performance and Usability:** Improves ease of use and worker efficiency with a large screen, multiple keypad options, a super fast CPU and smart sensors
- **Optional Remote MasterMind® Software Package:** Extends mobile workforce capabilities and reduces total cost of ownership by providing a turnkey remote device management solution
- **Optional Service Made Simple™ Service Plans:** Offers comprehensive, hassle-free protection on the device investment for up to five years after purchase

Dolphin 99EXhc Technical Specifications

Mechanical/Environmental	
Dimensions	8.5˝ L x 2.7˝ W (keypad) x 1.5˝ (standard battery)/1.8˝ (extended battery) 215 mm L x 69 mm W (keypad) x 39 mm (standard battery)/45mm (extended battery)
Weight	Standard battery – 505g (17.8 oz); Extended battery – 581g (20.5 oz)
Operating Temperature	-4° to 122°F (-20° to 50°C)
Storage Temperature	-13° to 158°F (-25° to 70°C)
Humidity	95% humidity, non-condensing
Drop	Withstands multiple 6´ (1.8m) drops to concrete, all axis, and across operating temperature range
Tumble	Exceeds 2,000 (1m) tumbles per IEC 60068-2-32 specification
Environmental Sealing	Independently certified to meet IP67 standards for moisture and particle resistance
ESD	Air: ±15 KV; Contact: ±8 KV

System Architecture	
Processor	Texas Instruments® OMAP3715 1.0GHz processor
Operating System	Microsoft® Windows Embedded Handheld 6.5 Professional and Classic
Memory	1GB discrete NAND flash x 256 MB RAM
Display	Chemically strengthened 3.7˝ transflective active matrix glass display, VGA (480x640), 333 nits
Touch Panel	Industrial touch panel with resistive touch and support for finger touch and stylus
Keypad	Backlit 55-key alphanumeric, 43-key alpha shifted numeric, 34-key numeric shifted alpha (phone or calculator style)
Audio	Speaker, HAC compliant receiver, microphone
Camera	3.1 megapixel camera with Automated Camera Control (ACC). Features include automated picture profiles, camera Application Programming Interface (API), cooperational use of camera and imager, and flashlight utility
I/O Ports	RS-232/USB 2.0/audio out/charging connector, integrated IrDA port with support for SIR mode
Storage Expansion	User accessible Micro SDHC memory card slot. Please check current price guide for available qualified card options
Battery	Standard – Li-ion, 3.7V, 3060mAh; Extended – Li-ion, 3.7V, 5000mAh
Battery Life	Standard/Extended: 9 hours/15.5 hours (scanning and sending data over WLAN every 9 seconds) Standard/Extended: 8 hours/14.75 hours (scanning and sending data over WWAN every 15 seconds, GPS continuously receiving information)
Imager/Scanner	N5600/5603 Standard range (SR), Extended range (ER), and High Density (HD) imagers with high-visibility laser or green LED aimer. All imagers have 25° angle and come equipped with Adaptus 6.0 Imaging Technology
Decode Capabilities	Reads standard 1D and 2D symbologies
Development Environment	Honeywell SDK for Windows® Embedded
Warranty	1 year factory warranty
Service Plans	Optional three-and five-year Service Made Simple programs offer worry-free mobile computing

Wireless Connectivity	
WWAN	GSM (Voice and Data): 3.9G - HSPA+ (800/850/1900/1700/2100 MHz), GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 MHz) Software definable Gobi 3000 (data only): 3.9G – HSPA+/UMTS (800/850/900/1700/1900/2100MHz), GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900MHz), EVDO Rev A - 1xRTT/EVDO (800/1900 MHz); support for dual SIM card
WLAN	802.11a/b/g/n, Wi-Fi™ - certified
WLAN Security	WPA, WPA2 (Personal and Enterprise), 802.1x, EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2, PEAPv1/EAP-GTC, WMM, CWG-RF Profile, CCX v.4, WAPI
WPAN	Bluetooth® V2.1, support for enhanced data rate 2.0 Mbps & 3.0 Mbps rates class II
GPS	Integrated Assisted GPS (A-GPS) with fast position acquisition and low power consumption

Microsoft, Windows, and the Windows Logo are registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation. The Bluetooth trademarks are owned by Bluetooth SIG, Inc. U.S.A. and licensed to Honeywell International Inc.

For a complete listing of all compliance approvals and certifications, please visit www.honeywellaidc.com/compliance
For a complete listing of all supported bar code symbologies, please visit www.honeywellaidc.com/symbologies

LASER LIGHT. DO NOT STARE INTO BEAM
CLASS 2 LASER PRODUCT
1.0 mW MAX OUTPUT: 650nM
IEC 60825-1:1993+A1+A2
Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007.

For more information:

www.honeywellaidc.com

Honeywell Scanning & Mobility
9680 Old Bailes Road
Fort Mill, SC 29707
800.582.4263
www.honeywell.com

Honeywell

99EXhc-DS Rev B 10/11
© 2011 Honeywell International Inc.

Honeywell

Dolphin 99GX

Mobilcomputer

Der speziell für den Transport- und Logistikbereich ausgelegte Mobilcomputer Dolphin® 99GX mit integriertem Griff besticht durch anwenderfreundliche Ergonomie, topmoderne Wireless-Technologie, multifunktionale Datenerfassungsfunktionen sowie extreme Strapazierfähigkeit und eignet sich für den täglichen Einsatz in der gesamten Logistikkette, von der Verladestation bis hin zum Ladentisch.

Der intuitiv bedienbare und zuverlässige Dolphin 99GX bietet zahlreiche Funktionen für mehr Produktivität im mobilen Einsatz. Die integrierte Shift-PLUS™-Technologie sorgt für lange Akkulaufzeiten und minimiert so den Zeit- und Kostenaufwand für das Aufladen und Auswechseln von Akkus. Der Dolphin 99GX mit Schutzart IP64 übersteht mehrere Stürze auf Beton aus 1,8 Metern Höhe – für einen ausfallsfreien Betrieb über viele Jahre hinweg.

Der 99GX verfügt über topaktuelle Funk-Technologie mit einer softwaregesteuerten Funkeinheit, die die direkte Umschaltung zwischen GSM und CDMA-Netzwerken ermöglicht und somit für eine bessere Netzabdeckung und geringere Kosten bei Einrichtung und Bereitstellung der Geräte sorgt. Die integrierte Wi-Fi-Technologie ermöglicht den Zugriff auf alle wichtigen Daten über den neuen, extrem schnellen 802.11n-Standard, es werden jedoch auch die älteren Standards 802.11a/b/g unterstützt.

Integrierte Bewegungs-, Licht- und Abstandssensoren vermindern die Akkubelastung und verbessern den Benutzerkomfort durch automatische Anpassung der Geräteeinstellungen an die jeweilige Umgebung. Darüber hinaus sind verschiedene Tastaturoptionen verfügbar, mit denen sich das Gerät für die Eingabe diverser Daten konfigurieren lässt. Auf dem ultrahellen 3,7”-Display können Sie selbst bei direkter Sonneneinstrahlung alle Informationen gut lesen und sind perfekt für den Außeneinsatz ausgerüstet.

Der Honeywell Dolphin 99GX wurde in Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen im Transport- und Logistiksektor entwickelt: ein robustes Produkt, das durch die Vernetzung von Unternehmen, Mitarbeitern und Kunden über den Weg der drahtlosen Echtzeitkommunikation zur Steigerung der Produktivität beiträgt.

Merkmale

- **Besonders robust:** Das strapazierfähige Gerät mit Schutzart IP64 übersteht mehrere Stürze auf Beton aus 1,8 m Höhe und 2000 Stürze aus 1 Meter Höhe und sorgt durch seine Langlebigkeit für geringere Gesamtbetriebskosten im Unternehmen.
- **Shift-PLUS Power Management:** Verbesserte Produktivität durch ganztägige Akkulaufzeit, da die Mitarbeiter keine Ersatzakkus oder Ladegeräte mit sich führen müssen.
- **Adaptus® Imaging Technology 6.0:** Ermöglicht vielseitige Datenerfassung durch schnelles Scannen von linearen und 2D-Barcodes mit hervorragender Bewegungstoleranz und optimaler Bilderfassung mithilfe einer integrierten Farbkamera.
- **Schnelle und zuverlässige drahtlose Verbindungsmöglichkeiten:** Bietet volle Funk-Abdeckung für Anwendungen im Innen- und Außenbereich und Echtzeitzugriff auf alle wichtigen Daten.
- **Optimale Kombination aus Leistungsfähigkeit und Bedienkomfort:** Dank des großen, auch im Freien gut lesbaren Displays, der verschiedenen Tastaturoptionen, des superschnellen Prozessors und der intelligenten Sensoren lässt sich das Gerät besonders angenehm und effizient bedienen.
- **Optionales Remote MasterMind®-Softwarepaket:** Die sofort einsatzbereite Geräteverwaltung per Fernzugriff gibt den mobilen Mitarbeitern mehr Anwendungsmöglichkeiten und Funktionen an die Hand und senkt dazu noch die Gesamtbetriebskosten.
- **Optionale Service Made Simple™-Wartungsvereinbarungen:** Dieser umfassende und unkomplizierte Schutz der Geräte für bis zu fünf Jahre nach dem Kauf gibt Ihnen Investitionssicherheit.

Dolphin 99GX – Technische Daten

Mechanik/Umgebung	
Abmessungen	215 mm L x 69 mm B (Tastenfeld) x 39 mm (Standardakku)/45 mm (mit Zusatzakku)
Gewicht	Standardakku – 621 g; mit Zusatzakku – 700 g
Betriebstemperatur	-20°C bis 50°C
Lagertemperatur	-25°C bis 70°C
Rel. Luftfeuchtigkeit	95 % Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Sturzfestigkeit	Übersteht wiederholtes Fallen auf Beton aus 1,8 m Höhe aus allen Richtungen und innerhalb des gesamten Betriebstemperaturbereichs
Falltest	Bis zu 2000 Stürze aus 1 m Höhe nach IEC 60068-2-32
Schutzart	Erfüllt laut unabhängiger Zertifizierung IP64-Standards in Bezug auf Feuchtigkeits- und Partikelbeständigkeit
Elektrostatische Entladung	Luft: ±15 kV; Kontakt: ±8 kV
Systemarchitektur	
Prozessor	Texas Instruments® OMAP3715 1,0 GHz-Prozessor
Betriebssystem	Microsoft® Windows Embedded Handheld 6.5 Professional und Classic
Speicher	1 GB NAND-Flash (diskret) x 256 MB RAM
Display	Chemisch gehärtetes transflektives 3,7˝-Aktivmatrix-Glasdisplay, VGA (480 x 640), 333 Nits
Touchscreen	Industriegefertigter Touchscreen mit resistiver Touch-Technologie für Bedienung per Hand oder Stylus
Tastatur	55 alphanumerische Tasten mit Hintergrundbeleuchtung, 43 Tasten mit alpha-numerischer Umschaltung, 34 Tasten mit Nummern-Zahlen-Umschaltung (Telefon- oder Taschenrechnerformat)
Audio	Lautsprecher, Mikrofon
Kamera	3,1 Megapixel-Kamera mit Automated Camera Control (ACC). Funktionen: automatische Bildprofile, Kamera-API (Anwendungsprogrammier-Schnittstelle), gemeinsame Nutzung von Kamera und Imager sowie Blitzlicht
E/A-Anschlüsse	RS-232/USB 2.0/Audio-Ausgang/Ladeanschluss, integrierte IrDA-Schnittstelle mit SIR-Modus-Unterstützung
Speichererweiterung	Für den Benutzer zugänglicher microSDHC-Speicherkartensteckplatz. Informationen zu kompatiblen Speicherkarten entnehmen Sie bitte unserer aktuellen Preisliste.
Akku	Standard: Lithium-Ionen-Aku, 3,7 V, 3060 mAh; Zusatzakku: Lithium-Ionen-Akku, 3,7 V, 5000 mAh
Akkulaufzeit	Standard/mit Zusatzakku: 9 Std./15,5 Std. (Scannen und Datenversand über WLAN alle 9 Sekunden) Standard/mit Zusatzakku: 8 Std./14,75 Std. (Scannen und Datenversand über WWAN alle 15 Sekunden, GPS mit permanentem Datenempfang)
Imager/Scanner	N5600/5603 Standard Range (SR), Extended Range (ER) und High Density (HD)-Imager mit High-Visibility-Laser oder grünem LED-Zielstrahl. Alle Imager sind um 25 Grad abgewinkelt und mit Adaptus 6.0 Imaging Technology ausgestattet
Dekodierung	Liest 1D- und 2D-Standardsymbole
Entwicklungsumgebung	Honeywell SDK für Windows® Embedded
Garantie	1 Jahre Herstellergarantie
Wartungsvereinbarungen	3- oder 5-Jahresverträge für das „Service Made Simple“-Programm (optional) – für sorgenfreien Computereinsatz unterwegs
Kabellose Verbindungen	
WWAN	Softwaregesteuerte Gobi 3000-Technologie (nur Daten): 3.9G – HSPA+/UMTS (800/850/900/1700/1900/2100MHz), GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900MHz), EVDO Rev A - 1xRTT/EVDO (800/1900 MHz); Unterstützung für zwei SIM-Karten
WLAN	802.11 a/b/g/n, Wi-Fi™-zertifiziert
WLAN-Sicherheit	WPA, WPA2 (Personal und Enterprise), 802.11x, EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2, PEAPv1/EAP-GTC, WMM, CWG-RF-Profil, CCX v.4, WAPI
WPAN	Bluetooth® V2.1, Unterstützung von Enhanced Data Rate mit 2,0 Mbit/s und 3,0 Mbit/s (Klasse II)

Microsoft, Windows und das Windows-Logo sind eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation. Die Bluetooth-Marken gehören Bluetooth SIG, Inc. U.S.A. und sind an Honeywell International Inc. lizenziert.

Eine vollständige Liste aller Konformitätsanerkennungen und -zertifikate finden Sie unter www.honeywellaidc.com/compliance.
Eine vollständige Liste aller unterstützten Barcode-Symbole finden Sie unter www.honeywellaidc.com/symbologies.

Weitere Informationen unter:
www.honeywellaidc.com

Honeywell Scanning & Mobility
Elsenheimerstr. 43
80687 München
Germany
Tel.: +49 8989019156
Fax: +49 89 89019 200
www.honeywell.com

Honeywell

99GX-DS Rev B 10/11_DE
© 2011 Honeywell International Inc.